

Plana

Rampa di carico fissa in alluminio

-  Fixed aluminium loading ramp
-  Rampe de chargement fixe en aluminium
-  Rampa de carga fija de aluminio
-  Rampa de carga em alumínio
-  Laderampe aus Aluminium

RFL200



Foro centrale:
possibilità di ancoraggio
al veicolo



Central hole for anchoring to a vehicle
Perçage pour la fixation sur les véhicules
Agujero de anclaje al vehículo
Furo de ancoragem do veículo
Fahrzeugankerloch



ACCESSORI OPZIONALI - Optional accessories
Accessoires supplémentaires - Accesorios complementarios
Acessórios adicionais - Zubehör

Kit blocco rampe - Blocking Ramp kit - Kit de blocage de rampe
Kit de bloqueo rampa - Kit de bloqueio de rampas - Rampenblockierset



	Portata in coppia / Double load Double charge / Capacidad en pareja Capacidade em pares / Tragleistung gekoppelt						Portata singola / Single load Charge unique / Capacidad individual Capacidade individual / Tragleistung einzeln			
Ref.										
	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
RFL150	1500	200	270	410	635	825	135	205	318	413
RFL200	2000	200	220	295	375	485	110	148	188	243
RFL250	2500	200	165	245	285	350	83	123	143	175

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICACIÓN
CERTIFICAÇÃO
ZERTIFIZIERUNGEN

TUV RHEINLAND



COME CALCOLARE LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA

How to calculate the minimum ramp length
Comment calculer la longueur minimum de rampe
Cómo calcular la longitud mínima de la rampa
Como calcular o comprimento mínimo da rampa
Wie die mindestlänge der rampe zu berechnen ist

Altezza da raggiungere - Height to reach - Hauteur à atteindre
Altura a alcanzar - Altura a alcançar - Zu erreichende Höhe

L = $\frac{H \text{ (mm)} \times 100}{30}$



GIERRE s.r.l. a socio unico
Via 1° Maggio, 1 e 6
23854 Olginate (LC) - Italy

www.gierrescale.com



Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
certificato secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015



Raccolta differenziata: PLASTICA

Waste sorting: PLASTIC



Raccolta differenziata: CARTA

Waste sorting: PAPER